

## Обратный клапан латунный БРОЕН.

Отжимной, внутренняя трубная цилиндрическая резьба DIN 259.


### Технические характеристики:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Условный проход          | DN 010-050 мм |
| Условное давление        | PN 16 бар     |
| Максимальная температура | 90 °C         |
| Присоединение            | резьбовое     |



### Основные параметры:

| Артикул | Присоединение | DN, мм | H, мм |
|---------|---------------|--------|-------|
| 10400B  | ½" x ½"       | 015    | 49    |
| 10401B  | ¾" x ¾"       | 020    | 53    |
| 10402B  | 1" x 1"       | 025    | 55    |
| 10403B  | 1¼" x 1¼"     | 032    | 61    |
| 10404B  | 1½" x 1½"     | 040    | 71    |
| 10405B  | 2"x 2"        | 050    | 76    |



### Спецификация:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Фиксатор              | Нержавеющая сталь |
| 2. Уплотнительное кольцо | Резина NBR        |
| 3. Корпус                | Латунь            |
| 4. Клапан                | Латунь            |
| 5. Пружина               | Нержавеющая сталь |

## Воздухоотводчики БРОЕН.



### Технические характеристики:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Корпус                   | латунь    |
| Условное давление        | PN 10 бар |
| Максимальная температура | 90 °C     |
| Присоединение            | резьбовое |

### Основные параметры:

| Артикул | Присоединение | DN, мм |
|---------|---------------|--------|
| 38366B  | G½"           | 015    |